

## 空調（冷暖房）効率改善用 糸入りビニールカーテン及びのれんビニールカーテン （プラスチック加工工場・石川県）



### ■お悩み・ご相談内容

- ・作業エリアの冷暖房が効きにくいいためビニールカーテンで仕切りをしたい
- ・作業エリアへの出入りの邪魔になりにくいものがない
- ・隙間をできるだけ塞ぎたい
- ・納期を急ぎたい

### ■施工のポイント

- ・開閉しない固定箇所は糸入り防災透明ターポリンを下地にフラットバー留め
- ・出入口は、開閉無しで通り抜け可能なのれん式ビニールカーテン（ストリップ型ドアカーテン）を設置

使用生地	固定箇所：糸入り防災透明ターポリン CT-1055-3 厚み0.55mm 出入口：のれん式カーテン ミエール防災制電 厚み2.0mm×巾300mm
寸法・仕様	固定箇所：W8500×H3450、W9700×H650、W4800×H1200 各1ヶ所 出入口：W1000×H3440 1ヶ所
金具関連	固定箇所：下地新設、フラットバー、クリップ金具 出入口：のれんビニールカーテン用専用金具



## 石塚株式会社

ビニールカーテン、床工事、窓貼り  
工事など作業環境の整備・改善・補  
修はお任せください。

お問い合わせは・・・